Cabos de controle 0,6/1 kV

Multicores PVC 70 °C (NBR 7289) · Com e sem blindagem

Cabo de controle – sem blindagem

Seção (mm²)	Nº de vias	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
1,0	7	1,1	10,6	135,6
1,0	9	1,2	13,0	193,6
1,0	12	1,2	14,0	234,5
1,0	15	1,3	15,8	296,7
1,0	20	1,3	17,5	374,3
1,0	25	1,4	19,6	468,6
1,5	7	1,1	11,5	174,9
1,5	9	1,2	14,2	249,7
1,5	12	1,3	15,5	310,0
1,5	15	1,3	17,2	383,7
1,5	20	1,4	19,3	493,8
1,5	25	1,5	21,6	617,7
2,5	7	1,2	13,2	258,9
2,5	9	1,3	16,3	365,5
2,5	12	1,3	17,6	451,9
2,5	15	1,4	19,7	565,2
2,5	20	1,5	22,2	733,7
2,5	25	1,6	24,8	915,9
4,0	7	1,2	14,7	364,1
4,0	9	1,3	18,2	510,1
4,0	12	1,4	19,9	643,6
4,0	15	1,5	22,3	805,9
4,0	20	1,6	25,1	1047,8
4,0	25	1,7	28	1306,4
6,0	7	1,3	16,4	489,9
6,0	9	1,4	20,3	681,9
6,0	12	1,5	22,1	860,9
6,0	15	1,6	24,8	1078,8
6,0	20	1,7	27,9	1405
6,0	25	1,8	31,2	1756,3
10,0	7	1,4	19,3	769,1
10,0	9	1,5	23,9	1061,2
10,0	12	1,6	26,1	1351,2
10,0	15	1,7	29,3	1693,7
10,0	20	1,8	32,9	2208,5
10,0	25	2	37	2772,1

Cabo de controle blindado

Seção (mm²)	Nº de vias	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
1,0	7	1,3	12,9	250,2
1,0	9	1,4	15,1	309,5
1,0	12	1,5	16,3	378,3
1,0	15	1,6	17,9	448
1,0	20	1,7	19,8	560,5
1,0	25	1,8	21,9	677,5
1,5	7	1,2	13,8	299,6
1,5	9	1,3	16,5	382,4
1,5	12	1,3	17,6	461,3
1,5	15	1,4	19,5	558,6
1,5	20	1,5	21,6	703,2
1,5	25	1,5	23,7	841,5
2,5	7	1,3	15,5	401,6
2,5	9	1,4	18,6	513,8
2,5	12	1,4	19,9	629,0
2,5	15	1,5	22	762,4
2,5	20	1,5	24,3	958,0
2,5	25	1,6	26,9	1167,5
4,0	7	1,3	17	525,3
4,0	9	1,4	20,5	673,5
4,0	12	1,5	22,2	846,2
4,0	15	1,5	24,4	1019,7
4,0	20	1,6	27,2	1306,1
4,0	25	1,7	30,1	1596,4
6,0	7	1,4	18,7	674,0
6,0	9	1,5	22,6	864,6
6,0	12	1,5	24,2	1080,5
6,0	15	1,6	26,9	1322,2
6,0	20	1,7	30	1701,1
6,0	25	1,8	33,3	2086,0
10,0	7	1,5	21,6	993,8
10,0	9	1,6	26,2	1275,6
10,0	12	1,7	28,4	1682,4
10,0	15	1,8	31,6	1998,8
10,0	20	1,9	35,2	2585,3
10,0	25	2,0	39,1	3180,0

Valores nominais de referência. Confirme a especificação, a disponibilidade e o prazo na cotação.

Cotação: WhatsApp (51) 3338-3035 · cofilmateriaiseletricos@gmail.com · www.cofil.com.br