Cabos isolados 0,6/1 kV

HEPR 90 °C (NBR 7286) · Atox não halogenado (NBR 13248) · Uni e multipolares

Cabo flexível HEPR 90 °C 0,6/1 kV – unipolar

Seção (mm²)	Espessura da isolação (mm)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
1,50	0,7	0,9	4,5	31,7
2,50	0,7	0,9	5,2	43,8
4,00	0,7	0,9	5,5	58,2
6,00	0,7	0,9	6,1	78,0
10,00	0,7	0,9	7,6	122,6
16,00	0,7	1,0	8,4	162,8
25,00	0,9	1,1	10,0	247,0
35,00	0,9	1,1	11,4	341,8
50,00	1,0	1,2	15,1	623,0
95,00	1,1	1,3	17,0	820,2
120,00	1,2	1,3	18,8	1065,0
150,00	1,4	1,4	20,7	1291,2
185,00	1,6	1,4	23,3	1674,6
240,00	1,7	1,5	26,7	2136,9
300,00	1,8	1,8	29,2	3072,5
400,00	2,0	1,9	33,8	4039,8
500,00	2,2	2,0	39,8	5037,8

Cabo semirrígido HEPR 90 °C 0,6/1 kV – unipolar (classe 2)

Seção (mm²)	Ø condutor (mm)	Espessura da isolação (mm)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
10	4,2	0,7	1,0	7,6	131,0
16	5,3	0,7	1,0	8,7	190,0
25	6,4	0,9	1,1	10,4	283,5
35	7,6	0,9	1,1	11,6	377,0
50	8,8	1,0	1,2	13	513,1
70	10,6	1,1	1,2	15,3	706,5
95	12,4	1,1	1,3	17,3	968,0
120	14,1	1,2	1,3	19,3	1.280,3
150	15,7	1,4	1,4	21,4	1.559,6
185	17,6	1,6	1,4	23,8	1.917,8
240	19,8	1,7	1,5	26,5	2.484,7

Cabo flexível atox 0,6/1 kV – HEPR 90 °C não halogenado

Seção (mm²)	Espessura da isolação (mm)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
1,50	0,7	0,9	4,5	31,7
2,50	0,7	0,9	5,2	43,8
4,00	0,7	0,9	5,5	58,2
6,00	0,7	0,9	6,1	78,0
10,00	0,7	0,9	7,6	122,6
16,00	0,7	1,0	8,4	162,0
25,00	0,9	1,1	10,0	245,8
35,00	0,9	1,1	11,4	340,1
50,00	1,0	1,2	13,4	477,4
70,00	1,1	1,2	15,1	619,9
95,00	1,1	1,3	17,0	826,1
120,00	1,2	1,3	18,8	1059,6
150,00	1,4	1,4	20,7	1284,8
185,00	1,6	1,4	23,3	1666,2
240,00	1,7	1,5	26,7	2126,2
300,00	1,8	1,8	29,2	3057,1
400,00	2,0	1,9	33,8	4019,6
500,00	2,2	2,0	39,8	5012,6

Cabo múltiplo flexível HEPR 90 °C 0,6/1 kV – 2 a 5 vias

Formação (nº x mm²)	Espessura da isolação (mm)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
2x1,50	0,7	1,0	8,0	82,2
2x2,50	0,7	1,0	9,0	115,3
2x4,00	0,7	1,1	9,9	151,7
2x6,00	0,7	1,1	10,9	209,1
2x10,00	0,7	1,2	13,3	317,2
2x16,00	0,7	1,2	15,1	442,6
2x25,00	0,9	1,3	19,2	716,3
2x35,00	0,9	1,4	21,4	935,8
2x50,00	1,0	1,5	25,0	1095,0
3x1,50	0,7	1,0	8,1	96,5
3x2,50	0,7	1,1	9,4	137,2
3x4,00	0,7	1,1	10,4	183,2
3x6,00	0,7	1,1	11,5	252,7
3x10,00	0,7	1,2	14,1	386,9
3x16,00	0,7	1,3	16,3	584,3
3x25,00	0,9	1,4	19,9	920,9
3x35,00	0,9	1,5	22,8	1.242,3
3x50,00	1,0	1,6	28,0	1.685,1
3x70,00	1,1	1,7	31,3	2.531,5
3x95,00	1,1	1,8	36,4	3.197,6
3x120,00	1,2	1,9	41,1	3.996,3
4x1,50	0,7	1,1	9,1	123,4
4x2,50	0,7	1,1	10,4	166,2
4x4,00	0,7	1,1	11,3	223,1
4x6,00	0,7	1,2	12,6	317,2
4x10,00	0,7	1,2	15,9	491,4
4x16,00	0,7	1,3	18,5	760,3
4x25,00	0,9	1,5	22,5	1.160,7
4x35,00	0,9	1,5	25,4	1.552,6
4x50,00	1	1,7	29,9	2.186,1
4x70,00	1,1	1,8	36	3.137,2
4x95,00	1,1	1,9	41,6	4.163,2
4x120,00	1,2	2,1	46,3	5.080,9
5x1,50	0,7	1,1	10,6	154,2
5x2,50	0,7	1,1	12,2	223,1
5x4,00	0,7	1,2	12,8	304,3
5x6,00	0,7	1,2	14,4	407,9
5x10,00	0,7	1,3	17,7	633,4
5x16,00	0,7	1,4	20	972,3
5x25,00	0,9	1,4	23,5	1.332,3

Valores nominais de referência. Confirme a especificação, a disponibilidade e o prazo na cotação.

Cotação: WhatsApp (51) 3338-3035 · cofilmateriaiseletricos@gmail.com · www.cofil.com.br