Cabos isolados 450/750 V

Flexível e semirrígido PVC 70 °C (NBR NM 247-3) · Atox não halogenado (NBR 13248)

Cabo flexível 450/750 V – PVC 70 °C (classe 5)

Seção (mm²)	Ø condutor (mm)	Espessura da isolação (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
1,00	1,2	0,6	2,4	13,9
1,50	1,5	0,7	2,9	19,2
2,50	2,0	0,8	3,4	30,1
4,00	2,4	0,8	3,9	44,0
6,00	2,9	0,8	4,5	62,3
10,00	3,9	1,0	5,9	105,3
16,00	5,0	1,0	7,0	160,2
25,00	6,5	1,2	8,8	246,4
35,00	7,5	1,2	9,9	338,5
50,00	9,0	1,4	11,8	479,2
70,00	10,5	1,4	13,7	682,6
95,00	12,0	1,6	16,2	916,7
120,00	14,0	1,6	17,6	1.139,8
150,00	15,6	1,8	19,9	1.685,2
185,00	17,0	2,0	22,3	1.685,2
240,00	20,0	2,2	24,7	2.246,1
300	23,0	2,4	27,9	2.785,2

Cabo semirrígido 450/750 V – PVC 70 °C (classe 2)

Seção (mm²)	Ø condutor (mm)	Espessura da isolação (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
6,0	3,14	0,8	4,8	65,3
10	4,02	1,0	6,1	106
16	4,69	1,0	6,8	166
25	5,89	1,2	8,5	260
35	6,95	1,2	9,5	351
50	8,15	1,4	11,2	476
70	9,55	1,4	12,6	668
95	11,33	1,6	14,8	925
120	12,85	1,6	16,4	1155
150	13,69	1,8	17,6	1420
185	15,78	2,0	20,2	1780
240	18,15	2,2	23,0	2325

Cabo flexível atox 450/750 V – não halogenado

Seção (mm²)	Ø condutor (mm)	Espessura da isolação (mm)	Ø externo (mm)
1,0	1,2	0,70	2,4
1,5	1,5	0,70	2,9
2,5	2,0	0,80	3,6
4,0	2,4	0,80	4,0
6,0	2,9	0,80	4,5
10,0	3,9	1,00	5,9
16,0	5,0	1,00	7,0
25,0	6,5	1,20	8,8
35,0	7,5	1,20	9,9
50,0	9,0	1,40	11,8
70,0	10,5	1,40	13,7
95,0	12,0	1,60	16,2
120,0	14,0	1,60	17,7
150,0	15,6	1,80	19,9
185,0	17,0	2,00	22,3
240,0	20,0	2,20	24,8
300,0	23,0	2,40	27,9

Valores nominais de referência. Confirme a especificação, a disponibilidade e o prazo na cotação.

Cotação: WhatsApp (51) 3338-3035 · cofilmateriaiseletricos@gmail.com · www.cofil.com.br