Cabo PP 500 V e cabo para solda

Cordões flexíveis PVC (NBR NM 247-5) · Cabo extraflexível para solda (NBR 8762)

Cabo PP 500 V – 2 vias

Seção (mm²)	Ø condutor (mm)	Espessura da isolação (mm)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
0,75	1,12	0,6	0,8	6,5	50,1
1,00	1,29	0,6	0,8	6,8	57,5
1,50	1,51	0,6	0,8	7,7	76,1
2,50	1,96	0,7	1,0	9,5	119
4,00	2,48	0,8	1,1	10,8	160
6,00	3,03	0,8	1,3	12,3	219

Cabo PP 500 V – 3 vias

Seção (mm²)	Ø condutor (mm)	Espessura da isolação (mm)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
0,75	1,12	0,6	0,8	6,9	60,4
1,00	1,29	0,6	0,8	7,3	70,2
1,50	1,51	0,6	0,9	8,4	97,4
2,50	1,96	0,7	1,1	10,3	151
4,00	2,48	0,8	1,2	11,7	209
6,00	3,03	0,8	1,4	13,3	284

Cabo PP 500 V – 4 vias

Seção (mm²)	Ø condutor (mm)	Espessura da isolação (mm)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
0,75	1,12	0,6	0,8	7,5	73,5
1,00	1,29	0,6	0,9	8,1	89,2
1,50	1,51	0,6	1,0	9,4	124
2,50	1,96	0,7	1,1	11,2	186
4,00	2,48	0,8	1,3	12,9	262
6,00	3,03	0,8	1,4	14,5	353

Cabo para solda – extraflexível

Seção (mm²)	Ø condutor (mm)	Espessura da isolação (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
16	5,01	1,80	8,61	180
25	6,19	1,80	9,79	258
35	7,37	2,00	11,4	358
50	8,86	2,00	12,9	491
70	10,60	2,20	15,0	684
95	12,15	2,20	16,6	878
120	13,95	2,40	18,8	1118

Valores nominais de referência. Confirme a especificação, a disponibilidade e o prazo na cotação.

Cotação: WhatsApp (51) 3338-3035 · cofilmateriaiseletricos@gmail.com · www.cofil.com.br