Cabos protegidos – rede compacta

Alumínio com cobertura XLPE 90 °C · 15 e 25 kV · NBR 11873

Cabo protegido 15 kV

Seção (mm²)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
35	3,00	13,27	192,20
50	3,00	14,48	234,17
70	3,00	15,75	314,82
95	3,00	17,82	423,13
120	3,00	19,69	501,41
150	3,00	20,75	593,78
185	3,00	22,67	716,24
240	3,00	25,04	905,48
300	3,00	26,77	1076,04

Cabo protegido 25 kV

Seção (mm²)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
35	4,00	15,27	237,86
50	4,00	16,48	283,71
70	4,00	17,75	368,40
95	4,00	19,82	483,33
120	4,00	21,69	567,59
150	4,00	22,75	663,35
185	4,00	24,67	791,95
240	4,00	27,04	988,79
300	4,00	28,77	1164,87

Valores nominais de referência. Confirme a especificação, a disponibilidade e o prazo na cotação.

Cotação: WhatsApp (51) 3338-3035 · cofilmateriaiseletricos@gmail.com · www.cofil.com.br