Cabos solares fotovoltaicos

Cobre estanhado 1,8 kV CC e alumínio 1,5 kV CC · Não halogenados · NBR 16612

Cabo solar de cobre – 1,8 kV CC

Seção (mm²)	Espessura da isolação (mm)	Espessura da cobertura (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
2,50	0,7	0,9	5,2	40,3
4,00	0,7	0,9	5,5	53,5
6,00	0,7	0,9	6,1	74,5
10,00	0,7	0,9	7,6	115,3
16,00	0,7	1,0	8,4	176,5
25,00	0,9	1,1	10,0	258,6

Cabo solar de alumínio – 0,6/1 kV CA · 1,5 kV CC

Seção (mm²)	Espessura da isolação (mm)	Ø externo (mm)	Peso (kg/km)
10	1,00	7,29	69,66
16	1,00	8,33	97,52
25	1,10	9,71	130,58
35	1,10	10,51	161,00
50	1,10	12,13	206,56
70	1,20	13,89	296,22
95	1,30	16,42	404,02
120	1,40	18,89	532,99
150	1,40	20,35	642,11
185	1,50	22,87	794,24
240	1,60	25,64	1015,78
300	1,70	27,77	1218,97
400	1,80	32,14	1589,88

Valores nominais de referência. Confirme a especificação, a disponibilidade e o prazo na cotação.

Cotação: WhatsApp (51) 3338-3035 · cofilmateriaiseletricos@gmail.com · www.cofil.com.br