NORSUL
FIOS E CABOS ESPECIAIS

CONDUZINDO QUALIDADE E SEGURANÇA



BITOLAS A PARTIR DO 10mm



CABO NORSULFLEX-HEPR-C5-HEPR-90ºC/PVC-ST2-105ºC-0,6/1KV
NORMA APLICÁVEL NBR 7286, NM-280 (Unipolar e Multipolar)

Devido a sua flexibilidade, os cabos NORSULFLEX-HEPR, possibilitam menor esforço durante a instalação. Comparados aos cabos convencionais isolados em PVC (com temperatura de operação de 70ºC), possuem maior capacidade de condução de corrente e menores dimensões externas e peso, reduzindo os custos globais de instalação

Acondicionamentos Rolos Bobinas Sob Consulta



CABO NORSULFLEX - C5 - PVC - BWF-B-70ºC- 450/750V
NORMA APLICÁVEL NBR NM-247 02 e 03, NM 280 - INMETRO

Condutor flexível formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC-BWF-B-70ºC-450/750 V), em cores.

Acondicionamentos Rolos Bobinas Carretéis Sob Consulta



CABO NORSULFLEX-CONTROLE-C5-PVC-A-70ºC/PVC-ST1-70ºC- 0,6/1KV
NORMA APLICÁVEL NBR 7289 NM-280 (até 61 veias)

Devido a sua flexibilidade, os cabos NORSULFLEX-CONTROLE possibilitam menor esforço durante a instalação e são recomendados para circuitos de comando, controle e sinalização, de maquinas, irrigação, equipamentos elétricos industriais e subestações. Possuem excepcionais características quanto a não propagação e auto extinção do fogo, constatadas através dos ensaios de Índice de Oxigênio e queima vertical. Sob consulta outras isolações e coberturas

Acondicionamentos Rolos Bobinas Sob Consulta



CABO NORSULFLEX-CONTROLE-BFC-BFAC5-PVC-A-70ºC/PVC-ST1-70ºC- 0,6/1KV
NORMA APLICÁVEL NBR 7289 NM-280 (até 61 veias)

Os cabos NORSULFLEX-CONTROLE, blindados com fita de cobre ou fita poliester aluminizada, são recomendados para circuitos de comando, controle e sinalização, de máquinas, equipamentos elétricos industriais e subestações, na presença de interferências eletromagnéticas. Possuem excepcionais características quanto a não propagação e auto extinção do fogo, constatadas através dos ensaios de Índice de Oxigênio. Sob consulta outras isolações e coberturas.

Acondicionamentos Rolos Bobinas Sob Consulta

NORSUL
FIOS E CABOS ESPECIAIS

FALE COMIGO TONY

(11) 93947-4993
tony@norsulcabos.com.br



Acondicionamentos Bobinas Carretéis Sob Consulta

CABO NORSULFLEX-ATOX-C5-HEPR-90ºC/SHF1-POLIELEFINICO-IH- 90ºC-0,6/1KV
NORMA APLICÁVEL NBR 13248, NM 280 (Unipolar e Multipolar)

Recomendados para circuitos de alimentação e distribuição de energia em subestações, instalações industriais e comerciais, entrada de edifícios e instalações similares, quando forem exigidas confiabilidade e segurança extremas. Suas características de resistência à chama, baixa emissão de gases tóxicos e baixa densidade de fumaça os tomam ideais para uso em ambientes com grande concentração humana e/ ou fuga prejudicada, como hospitais, cinemas, escolas, igrejas, shopping centers e outros. Sua instalação pode ser feita ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, em bancos de dutos ou outras maneiras de instalar previstas pela ABNT:NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão).



Acondicionamentos Bobinas Carretéis Sob Consulta

CABO NORSULFLEX-ATOX-C5-LSHF-A-POLIELEFINICO -70ºC-450/750 V
NORMA APLICÁVEL NBR 13248, NM 280

Recomendados para circuitos de alimentação e distribuição de energia em subestações, instalações industriais e comerciais, entrada de edifícios e instalações similares, quando forem exigidas confiabilidade e segurança extremas. Suas características de resistência à chama, baixa emissão de gases tóxicos e baixa densidade de fumaça os tomam ideais para uso em ambientes com grande concentração humana e/ ou fuga prejudicada, como hospitais, cinemas, escolas, igrejas, shopping centers e outros. Sua instalação pode ser feita ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, em bancos de dutos ou outras maneiras de instalar previstas pela ABNT:NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão).



CABO NORSULFLEX-VOLTAICO-C5- ISENTO HALOGENIO-90ºC-1,8 KV
NORMA APLICÁVEL NBR 16612, NM 280

Os cabos NORSULFLEX-VOLTAICO, são produzidos preferencialmente com cobertura nas cores: preta ou vermelha.
Aplicação: Os cabos NORSULFLEX -VOLTAICO, são recomendados para circuitos de geração e distribuição de energia solar.

Acondicionamentos Rolos Bobinas Sob Consulta



CABO NORSULFLEX-SOLD-PVC-A-70ºC-100V
NORMA APLICÁVEL NBR 8762 - NM 280

Desenvolvidos para uso em equipamentos de solda a arco, para ligação da saída da fonte de energia ao porta eletrodo, os cabos NORSULFLEX –SOLD podem também ser usados em outras aplicações que exijam cabos extra flexíveis, permite pequenos raios de curvatura.

Acondicionamentos Rolos Bobinas Carretéis Sob Consulta



CABO NORSULFLEX-PVC-CRISTAL-70ºC-450/750V
NORMA APLICÁVEL NBR 8762 - NM 280

Desenvolvido para uso em aterramento temporário de rede aérea e equipamentos. Através da transparência da isolação é possível inspecionar o rompimento dos filamentos de cobre do condutor. Devido a sua grande flexibilidade, permite pequenos raios de curvatura.

Acondicionamentos Rolos Bobinas Sob Consulta



CABO NORSULFLEX-NAX-C5-PVC-A-70ºC/PVC-ST1-70ºC- 0,6/1KV
NORMA APLICÁVEL NBR 7288, NM-280 - INMETRO (Unipolar e Multipolar)

Devido a sua flexibilidade, os cabos NORSULFLEX-NAX possibilitam menor esforço durante a instalação e são recomendados para circuitos de distribuição de energia em subestações, instalações industriais e comerciais e entrada de edifícios.

Acondicionamentos Rolos Bobinas Sob Consulta